Fiche technique
Edition 1, 2006
Identification no. 246
Version no. 08032006
Sikacim® Color

Construction

Sikacim® Color

Colorant pour ciment, chaux et plâtre

Produit

Description

Le Sikacim Color est un colorant en poudre constitué d'oxydes minéraux.

Domaines d'application

Coloration des bétons et mortiers à base de ciment:
- mortiers de chape,
- mortiers de jointoiement,
- dalles béton,
- tous bétons esthétiques.

Coloration d'enduits à base de chaux ou plâtre.

Avantages

- Colorants synthétiques à base d'oxydes de fer minéraux.
- Bonne tenue aux U.V.
- Ne modifient pas le temps de prise des mortiers.
- Compatible avec les autres Sikacim.

Caractéristiques

Couleur

Rouge, jaune, ocre, noir, brun, vert, bleu.

Stockage

Stocker dans l'emballage d'origine en un endroit protégé de l'humidité.

Conservation

3 ans.

Emballage

Une dose correspond à un pot d'une contenance de 1,5 litre.
- Rouge : carton de 15 doses de 800 gr.
- Jaune : carton de 15 doses de 400 gr.
- Ocre : carton de 15 doses de 400 gr.
- Noir : carton de 6 doses de 700 gr.
- Brun : carton de 6 doses de 700 gr.
- Vert : carton de 6 doses de 900 gr.
- Bleu: carton de 6 doses de 700 gr.

Caractères généraux

Nature

Poudre

Densité apparente

- Rouge: 0,75 à 0,85
- Jaune: 0,35 à 0,45
- Ocre: 0,40 à 0,50
- Noir: 0,70 à 0,80
- Brun: 0,75 à 0,85
- Vert: 1,00 à 1,10
- Bleu: 0,65 à 0,75

Notes sur l'application

Remarques générales

Consommation

La consommation est de 1 à 2 doses par sac de 50 kg de liant.
Un essai préalable est toujours recommandé.

Dosage

Le dosage des colorants Sikacim Color est à adapter en fonction des paramètres suivants :

- teinte recherchée,
- couleurs et dosages des différents constituants (liant, granulat, …).

Application

Mode d'emploi

Incorporer le colorant au mélange sec liant et agrégats.
Bien malaxer avant d'ajouter l'eau.

Précautions d'emploi

Mesures de sécurité

Manipulation non dangereuse.

Rappel

Nos produits doivent être stockés, manipulés et appliqués correctement.

Notice légale

Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L'utilisateur du produit doit tester la compatibilité du produit pour l'application et but recherchés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés du produit. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique locale correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Sika sa
Rue Pierre Dupont 167 Tel. +32 2 726 16 85
BE-1140 Evere Fax +32 2 726 28 09
Belgique www.sika.be